



**INSPEKTORAT UZBROJENIA**

Nr VI/1995/11

.....05..SIE..2011...

ul. Królewska 1/7  
00-909 Warszawa

Warszawa, dn. 05 sierpnia 2011 r.

**Według rozdzielnika**

*Dotyczy: postępowania nr IU/424/VI-20/UZ/PRZ/DOS/K/2011.*

Informuję, że na podstawie zapisów Części XIX ust. 1 warunków przetargu Zamawiający wprowadza następujące zmiany w ich treści:

**1. Część I ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Dostarczane wyroby powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną ich producenta, a ponadto spełniać wszystkie wymagania techniczne, jakościowe i eksploatacyjne określone we wzorze umowy, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszych warunków przetargu, oraz we Wstępnych Założeniach Taktyczno-Technicznych wraz z Aneks nr 1 (WZTT), załączonych do wzoru umowy.”

**2. Do wzoru umowy dodany zostaje załącznik nr 2 „Aneks nr 1 do Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych na nabój raketowy oświetlający o zasięgu do 1 000 m”, o treści jak załącznik do niniejszego pisma.**

Pozostałe zapisy warunków przetargu pozostają bez zmian.

Załącznik 1 na 2 stronach.

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI**

**pplk Jacek BOCZKOWSKI**

INSPEKTORAT UZBROJENIA

---

ZATWIERDZAM

SZEF

WOJSK PANCERNYCH  
I ZMECHANIZOWANYCH



*nr. pl. Szamiskap L. Kozłowski*  
Warszawa, dnia *05.08.2011.*

ANEKS nr 1

DO WSTĘPNYCH ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNO-TECHNICZNYCH

NA

NABÓJ RAKIETOWY OŚWIETLAJĄCY

O ZASIĘGU DO 1000 m

---

Warszawa, 2011 r.

Aneks nr 1 do WZTT na NABÓJ RAKIETOWY OŚWIETLAJĄCY...

---

Do treści WZTT na nabój raketowy oświetlający o zasięgu do 1000 m, zatwierdzonych przez Szefa Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych DWŁąd. w dniu 13.10.2010 r., wprowadza się poniższe zmiany:

1) **pkt. 5.7.4** o treści:

„5.7.4. Długość naboju powinna być nie większa niż  $350 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$ .”,

otrzymuje brzmienie:

„5.7.4. Długość naboju powinna być nie większa niż  $350 \text{ mm} \pm 30 \text{ mm}$ .”.

2) **pkt. 5.7.5** o treści:

„5.7.5. Zapłonnik naboju powinien być typu tarcowego. Dopuszcza się opcjonalnie zapłonnik indukcyjny lub piezoelektryczny.”,

otrzymuje brzmienie:

„5.7.5. Zapłonnik naboju powinien być typu tarcowego. Dopuszcza się opcjonalnie zapłonnik indukcyjny, piezoelektryczny lub spłonkowy.”.

Pozostałe zapisy WZTT pozostają bez zmian.

**SZEF  
INSPEKTORATU UZBROJENIA**

29 LIP 2011

wz. mgr inż. Lech ŁĄCZYŃSKI