

WZÓR

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE OFEROWANEGO WYROBU

Przystępując do postępowania nr IU/489/VI-27/UZ/PRZ/DOS/K/2011:

na dostawę zestawów rozpoznawczych pirotechnicznych PIRO-2

ja / my niżej podpisany/ni reprezentując/cy firmę.....
(nazwa firmy)

.....
jako – upoważniony/upoważnieni na piśmie lub wpisani w rejestrze

.....
w imieniu reprezentowanej przez nas firmy oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone w załączniku nr 9 Warunków przetargu w poniższym zakresie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nr NSN lub opis	Ilość	Uwagi
1.	Pojemnik transportowy , w tym:		1 kpl.	-
1a.	Waliza transportowa z tworzywa sztucznego z piankowym wkładem i kieszeniami w pokrywie	Posiadający certyfikat IP67-, MIL C-4150J,DEF STAN 81-41/STANAG 4280	1 kpl.	*
2.	Karabinek zakręcany, w tym:		1 kpl.	-
2a.	Karabińczyk aluminiowy w kształcie typu D, rozwarcie 15 mm, otwarcie śrubowe	1385-99-337-0611	2 szt.	*
2b.	Karabińczyk aluminiowy w kształcie typu D, rozwarcie 23mm, otwarcie śrubowe	1385-99-639-3880	2 szt.	*
3.	Zespół bloczka samowypinającego, w tym:		2 kpl.	-
3a.	Bloczek samowypinający	1385-99-147-2469	2 szt.	*
3b.	Kulka wypinająca	1385-99-500-3764	4 szt.	*
4.	Haczyk drutowy z uchwytem uniwersalnym (gwintem zewnętrznym) , w tym:		1 kpl.	-
4a.	Haczyk podwójny, stalowy, płaski, gwint zewnętrzny	1385-99-208-0244	2 szt.	*
5.	Haczyki pojedyncze, stalowe, płaskie z uchwytem uniwersalnym (gwint zewnętrzny) , w tym:		1 kpl.	-
5a.	Haczyk pojedynczy, stalowy, płaski, 25 mm, gwint zewnętrzny	1385-99-208-0236	2 szt.	*

Lp.	Wyszczególnienie	Nr NSN lub opis	Ilość	Uwagi
5b.	Haczyk, pojedynczy, stalowy, płaski, 50 mm, gwint zewnętrzny	1385-99-208-0240	2 szt.	*
6.	Oczko przelotowe Ø 20 mm, gwint wewnętrzny dopasowany do gwintu zewnętrznego haczyków z gwintem	1385-99-208-0246	4 szt.	*
7.	Wysięgnik teleskopowy, min 3 m - składany	1385-99-745-5103	1 kpl	*
8.	Głowica do wysięgnika z systemem haka samowypinającego, w tym:		1 kpl.	-
8a.	Haczyk wędkarski, ostry o potrójnej płetwie, kolczasty z oczkiem	1385-99-852-5115	1 szt.	*
8b.	Haczyk, sprężyste zamknięcie, rozchylenie 25 mm	1385-99-227-2202	1 szt.	*
8c.	Haczyk, sprężyste zamknięcie, rozchylenie 50 mm	1385-99-741-1230	1 szt.	*
8d.	Uchwyt dla potrójnego haczyka wędkarskiego	1385-99-492-8942	1 szt.	*
8e.	Uchwyt dla haczyków ze sprężystym zamknięciem	1385-99-347-9127	1 szt.	*
9.	Linka do haczyków, samowypinających Ø 5,5 mm, biała z czerwonymi znakami, zakończona szekłami ze stali nierdzewnej o długości w zakresie od 3 do 4 m.	Wytrzymałość na rozerwanie kompletnego zespołu liny >750 kg, współczynnik rozciągania < 1 % dla obciążenia 300 kg (tj. max 3 cm na 3 m długości).	1 kpl.	*
10.	Drażek rozporowy do montażu w otworach drzwiowych i okiennych 700mm – 1100 mm	1385-99-990-8726	1 kpl;	*
11.	Taśma izolacyjna	Taśma izolacyjna typu SCAPA 2708 powinna być odporna na otarcia, korozję i wilgoć o następujących min. paramentach: ▪ grubość 0,25 mm ▪ siła zrywająca 45 N/cm ▪ temperatura pracy 0 °C + 70 °C	1 szt.	*
12.	Taśma przyklepna do opakowań , w tym:		1 kpl.	-
12a.	Rozmiar dł x szer. 66 m x 50 mm	Taśma strappingowa specjalnie wzmocniona, posiadająca wysoką odporność na rozciąganie wzdłużne, odporna na ciepło i zimno	1 szt.	*
12b.	Rozmiar dł x szer. 66 m x 19 mm	Taśma strappingowa specjalnie wzmocniona, posiadająca wysoką odporność na rozciąganie wzdłużne, odporna na ciepło i zimno	1 szt.	*
13.	Rękawiczki ochronne	rozmiar nr 9 i 10, część chwytana wykonana z miękkiej licowanej skóry koziej, która zapewnia doskonałe czucie w palcach, grzbiet dłoni wykonany z dzianiny bawełnianej	2 pary	*

Lp.	Wyszczególnienie	Nr NSN lub opis	Ilość	Uwagi
14.	Ręczna rozwijarka do taśm przylepnych o szer. 75 mm	(wg oferty)	1 kpl.	*
15.	Przyssawka z podwójną poduszką ssącą	1385-99-700-7084	1 kpl..	*
16.	Próbnik napięcia	Próbnik napięcia typu Eazy Volt II o parametrach: <ul style="list-style-type: none"> ▪ automatyczny pomiar napięcia; ▪ pomiar napięcia ACV/DCV; ▪ pomiar rezystancji; ▪ test wyłączników; ▪ wyświetlacz LED; ▪ zintegrowana latarka; ▪ sygnalizacja akustyczna i optyczna 	1 kpl.	*
17.	Szczypce płaskie dł. 155 mm z certyfikatem zgodności	Wykonane z materiału nieiskrzącego, zachowującego maksymalnie niskie właściwości magnetyczne spełniające warunki STANAG 2897 Aneks C – normy NATO dla prac EOD	1 szt.	*
18.	Szczypce boczne dł. 150 mm z certyfikatem zgodności	Wykonane z materiału nieiskrzącego, zachowującego maksymalnie niskie właściwości magnetyczne spełniające warunki STANAG 2897 Aneks C – normy NATO dla prac EOD	1 szt.	*
19.	Obcęgi zaciskowe z uchwytem do mocowania linki	1385-99-549-9868	1 szt.	*
20.	Kombinerki długości od 200 do 210 mm z certyfikatem zgodności	Wykonane z materiału nieiskrzącego, zachowującego maksymalnie niskie właściwości magnetyczne spełniające warunki STANAG 2897 Aneks C – normy NATO dla prac EOD	1 szt.	*
21.	Wkrętak uniwersalny z wymiennymi końcówkami	Wkrętak uniwersalny z wymiennymi końcówkami (o długości 25 mm) składający się z 21 części: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 x końcówka płaska: 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 ▪ 3 x końcówka krzyżowa Philips: PH1, PH2, PH3 ▪ 3 x końcówka Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3 ▪ 2 x końcówki gwiazdkowe Torx: T20, T30 ▪ 9 x nasadka: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. <p>W przypadku braku na rynku wkrętaka uniwersalnego z wymiennymi końcówkami spełniającego wyżej wymienioną specyfikację dopuszcza się dokompletowanie zestawu w niezbędną ilość wkrętaków posiadających wymienione końcówki według wymaganej specyfikacji przy uwzględnieniu wymagania, że producentem</p>	1 kpl	*

Lp.	Wyszczególnienie	Nr NSN lub opis	Ilość	Uwagi
		wyrobów jest renomowana firma produkująca profesjonalne narzędzia ręczne.		
22.	Nóż wielofunkcyjny LEATHERMAN z zestawem końcówek , w tym:		1 kpl.	-
22a.	Nóż wielofunkcyjny typu Multi-tool Leatherman Super Tool 300	w wersji Black Oxide + skórzany pokrowiec	1 kpl.	*
22b.	Zestaw końcówek do noża wielofunkcyjnego wraz z adapterem	Leatherman Adaptor & 6 Bits	1 kpl.	*
23.	Komplet kluczy uniwersalnych do otwierania urządzeń telekomunikacyjnych i elektrycznych	Komplet kluczy lub uniwersalny klucz do otwierania aktualnie produkowanych urządzeń i skrzynek telekomunikacyjnych oraz elektrycznych	1 kpl.	*
24.	Uniwersalny klucz do otwierania studzienek telekomunikacyjnych	Wykonany ze stali nierdzewnej	1 kpl.	*
25.	Lusterko na wysięgniku teleskopowym z podświetlaniem diodowym		1 kpl.	-
25a.	Ramię teleskopowe z głowicą LED o zasięgu w zakresie od 530 do 1425 mm.	5120-99-750-9111	1 szt.	*
25b.	lustro okrągłe, płaskie, Ø 38 mm	5120-99-923-8371	1 szt.	*
25c.	lustro okrągłe, płaskie, Ø 64 mm	5120-99-124-2704	1 szt.	*
25d.	lustro prostokątne, płaskie, 64x114 mm	5120-99-923-8372	1 szt.	*
25e.	lustro okrągłe, wypukłe, Ø 140 mm	5120-99-431-6737	1 szt.	*
25f.	lustro okrągłe, płaskie, Ø 140 mm	5120-99-282-1372	1 szt.	*
25g.	głowica LED	(wg oferty)	1 kpl.	*
25h.	baterie 2 x AAA	(wg oferty)	2 szt.	*
25i.	plastikowe opakowanie	(wg oferty)	1 szt.	*

Lp.	Wyszczególnienie	Nr NSN lub opis	Ilość	Uwagi
26.	Latarka MAGLITE	Latarka akumulatorowa typu Maglite Mag-Charger RX4019, zasięg efektywny 418 m, strumień światła 221 Lumenów, natężenie źródła światła 42000 Kandel W komplecie powinno się znajdować: <ul style="list-style-type: none"> ▪ akumulator Ni-MH – 1 szt.; ▪ zapasowy akumulator Ni-MH – 1 szt.; ▪ adapter ładowarki – 1 szt.; ▪ ładowarka 230V euro – 1 szt.; ▪ uchwyt ładowarki – 2 szt.; ▪ zasilacz – przedłużacz sam. -1 szt.; ▪ zapasowa żarówka halogenowa 11 W – 2 szt. 	1 kpl.	*
27.	Szpula Ø 300 mm, rękojeść do nawijania, sprzęgło przytrzymujące	1385-99-663-3303	1 kpl	*
28.	Zespół liny Ø 5,5 mm, biała z czerwonymi znakami, zakończona szekłą ze stali nierdzewnej, 120 m,	1385-99-520-4727 Wytrzymałości na rozerwanie kompletnego zespołu liny 750 kg, współczynnik rozciągania < 1 % dla obciążenia 300 kg (tj. max 1 m na 100 m długości).	1 kpl.	*
29.	Torba na podręczne narzędzia	<i>(wg oferty)</i>	1 szt.	*
30.	Pokrowiec (torba z uszami do przenoszenia) na szpulę	<i>(wg oferty)</i>	1 szt.	*
31.	Taśma odgradzająca z polietylenu, dł x szer. 500 m x 80 mm, grubość 0,1 mm, biało-czerwone pionowe pasy w kartonowej rozwijarce	Jednorazowego użytku, bardzo mocna, obustronny nadruk światłotrwale.	2 szt.	*

Uwaga: *

1. w przypadku oferowania elementu ukończenia określonego w kolumnie „Nr NSN lub opis” należy w kolumnie „Uwagi” wpisać „TAK”;
2. w przypadku oferowania równoważnego elementu ukończenia należy przekreślić zapis zawarty w kolumnie „Nr NSN lub opis”, natomiast w kolumnie „Uwagi” należy wpisać informacje umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, np. nazwę, typ, nr katalogowy, nazwę producenta, a także wskazać odniesienie do dokumentu potwierdzającego, że posiada on właściwości nie gorsze niż określone w kolumnie „Nr NSN lub opis”;
3. w przypadku oferowania elementu ukończenia określonego w kolumnie „LP” poz. 14, 25g, 25h, 25i, 29 i 30 należy wpisać informację zgodnie z pkt 2.

.....
(imiona, nazwiska i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Miejsce i data